

Brandwerend roldeok



Novo FireShield EW 60

Brandwerende afsluiting voor industriële toepassing

Productkenmerken

- Toepassing bij compartimentering van gebouwen
- In 60 minuten brandwerendheid verkrijgbaar
- Zelfdragende constructie
- Minimale inbouwhoogte
- Minimale bouwkundige voorzieningen

novoferm

Novo FireShield EW 60

Dit brandwerende roldeok (rolscherm) is ideaal toepasbaar bij brandcompartimentering. Door de beperkte bovenruimte worden deze doeken veel toegepast bij binnensituaties waar brandwerende eisen worden gesteld. Toepassingsgebieden zijn de industrie, foodsector, utiliteit en agrarische markt. De testen zijn uitgevoerd volgens de meest recente brandwerende eisen

Deurblad

Het zilverkleurige doek is bij Efectis getest en heeft een brandwerendheid van 60 minuten.

Functionaliteit

De brandwerende roldeuken zijn ideaal toepasbaar bij brandcompartimentering. Door de beperkte bovenruimte worden deze doeken veel toegepast bij binnensituaties waar brandwerende eisen worden gesteld.

Normering

Getest conform NEN EN 16034
Certificering 60 minuten CE 1812- CPR 1683

Uiterlijke kenmerken

Het zilverkleurig doek is enkelwandig gestikt in horizontale baleinen. De constructie bestaat uit zelfdragende stalen geleiders. Deze dragen de rol met het doek, dat al voormonteerd wordt aangeleverd. De gelagerde rol wordt door twee consoles op de zijgeleiding gemonteerd.

Een metalen afschermkap beschermt het doek en de rol af.

Afwerking

De geleiding en afschermkap worden standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel is het mogelijk in elke RAL kleur en RVS te verkrijgen.

Bediening

Het doek wordt standaard aangesloten op de BMI of "stand alone" met temperatuur/rookmelders. Het scherm wordt uitgerust met een elektrisch sluitende 230 volt buismotor. Bij een brandmelding door de brandmeldinstallatie of rookmelder sluit het doek automatisch. Standaard is de deur voorzien van akoestische en optische signaleringen verplicht conform CE.

Optioneel¹

Optioneel kan het doek uitgevoerd worden met een noodstroom accu. De noodstroom accu mag niet gebruikt worden om de deur te laten sluiten. Handmatige bediening blijft altijd mogelijk door de bijgeleverde sleutelschakelaar. Het doek is niet ontworpen voor dagelijks gebruik.

Afmetingen

brandvertraging	max. afmeting
60 minuten	6000 x 8000 mm
Afwijkende afmetingen in overleg	

¹ tegen meerprijs

Novoferm Nederland BV

Tel.: +31 (0)88 8888 400
E-Mail: industrie@novoferm.nl
Internet: www.novoferm.nl

