



NovoDock P 1330i

Hydraulische dock leveller met draailip in stalen aanbouw

Kenmerken

- Green-Solution-product
- tot 70 % minder energieverbruik
- optiepakketten voor individuele configuratie
- robuuste staalconstructie
- Novo i-Vision besturing
- NCI on board
- autoretour-drukknop



NovoDock P 1330i

De hydraulische dock levellers met draailip hebben zich in de laad- en lostechniek als de standaard bewezen. De NovoDock P 1330i verenigt een robuuste staalconstructie met de modernste besturingstechniek en maakt daarmee efficiënt laden en lossen mogelijk.

Door de stalen ombouw kan de NovoDock P 1330i voor het gebouw worden geïnstalleerd en ook als basis voor een laadsluis dienen. Bij alle producten met het Green^{Plus}-pakket worden materialen gebruikt die voldoen aan de actuele milieunormen en met extreem laag energieverbruik een belangrijke bijdrage aan de CO₂-reductie leveren.

Constructie

De NovoDock P 1330i bestaat uit de volgende onderdelen:

- een stalen aanbouw met geïntegreerde dock leveller
- een hydraulisch systeem voor het bewegen van het plateau en de draailip
- een i-Vision HA besturing

Oppervlakken

Alle staalconstructiedelen worden gecoat in de kleuren RAL 5010 (gentiaanblauw), RAL 7016 (antracietgrijs) of RAL 9005 (zwart).

Om een optimale bescherming tegen corrosie te waarborgen, worden alle stalen onderdelen eerst gezandstraald en vervolgens met twee componenten lak gespoten. Deze voldoet aan de VOC-Decopaint-norm.

Hydraulische aandrijving

Met behulp van een middeldruk hydraulisch systeem worden de twee hefcilinders voor het plateau en voor de draailip onafhankelijk van elkaar aangestuurd.

Besturing en bediening

De dock leveller wordt bediend met de meegeleverde i-Vision HA besturing. De elementen van de besturing zijn conform RoHS (loodvrij).

NCI on board

De geïntegreerde Novoform Communication Interface (NCI) biedt meer dan 50 belangrijke parameters. Met de Novo i-Vision Visual software (optioneel) kunt u alle relevante gegevens analyseren voor een nog efficiënter laadproces.

Veiligheidsvoorzieningen

- hydraulische noodstop
- in het geval van een stroomstoring stoppen alle bewegingen
- na een stroomstoring moet de besturing eerst worden gereset
- door de tordering van het plateau is ook bij eenzijdige belasting het vlak aanliggen van de draailip gewaarborgd. Het ontstaan van drempels en struikelblokken wordt verhinderd
- zijdelings aangebrachte, geel-zwarte veiligheidsmarkeringen
- onderhoudssteun
- afgedichte zijkanalen om bekneling van de tenen te voorkomen



Novo i-Vision TA



Novo i-Vision TAD (optie)

Technische gegevens

Nominale belasting volgens EN 1398..... 60 kN
Nominale breedtes..... 1750, 2000, 2250 mm
Draailip lengte 400 mm

Leveller lengtes (mm)	Aanbouw- hoogtes (mm)	Overbruggingswaarden (mm)	
		Draailip van 400 mm	
		naar boven	naar beneden
2000	700	290	340
2500 (2440)	700	360	330
3000	700	430	330
3500	800	520	350
4000	900	570	350
4500	900	620	350

Het maximaal toelaatbare hellingspercentage volgens EN1398 bedraagt 12,5 %.

Platform breedtes 3300, 3500 mm
Opstelling hoek t.o.v. het gebouw..... 90°, 75°, 60°, 45°, 105°, 120°, 135°

Voeding 3 N~ 400 V/50 Hz/16 A
Beschermingsgraad IP 65
Opgenomen vermogen aandrijving..... max. 0,75 kW

Constructie kenmerken Plateau traanplaat 6/8 mm
 Schuiflip traanplaat..... 12/14 mm

Bouwkundige voorzieningen

Deze zijn afhankelijk van de gekozen inbouwmethode.
Vraag hiervoor alstublieft onze Technische Databladen aan.

Optiepakketten

Voor een eenvoudige configuratie van de dock leveller volgens uw eisen en behoeften staan de volgende optiepakketten ter beschikking:

Standaard

Green^{Plus} reductie van de energiebehoefte en het CO₂-verbruik

Uitgebreid

Door^{Plus} deur en dock leveller besturing in één besturingskast
Safety^{Plus} extra veiligheid door middel van een verkeerslicht systeem

Meer informatie vindt u in het Datablad 'Optiepakketten'.

Optioneel

- coating in RAL-kleur naar keuze
- thermisch verzinkte uitvoering
- wederzijdse blokkering van deur en dock leveller
- EPDM tochtafdichting rondom het plateau
- afgeschuinde draailip voor smalle vrachtauto's
- opklapbare segmenten
- groot aanbod aan buffers in staal, rubber of kunststof
- aansluiting van wielkeggen en verkeerslicht systemen
- verschillende inbouwmethodes (frame varianten)
- andere afmetingen en draagvermogens op aanvraag
- traanplaat plateau 8/10 mm
- antislip- / geluidsdempende beschermplaat
- biologische olie
- olie geschikt voor lage temperaturen

Nederland

Novoform Nederland BV

Tel.: +31 (0)418 654 700
E-Mail: industrie@novoform.nl
Internet: www.novoform.nl

België

Novoform Industrie België

Tel.: +32 (0)3 366 46 66
E-Mail: info@novoformindustrie.be
Internet: www.novoformindustrie.be

